

応用力抜群!!のアナログ灌水タイマー よくばりタイマーⅡ シリーズ

よくばりタイマーⅡ (標準タイプ) ⇒ 毎日灌水が必要な栽培向け

よくばりタイマーⅡ (週間タイプ) ⇒ 間断灌水が必要な栽培向け

よくばりタイマーⅡ (FPタイプ) ⇒ 灌水量を流量で管理する栽培向け

【よくばりタイマーⅡの主な特徴】

- ・系統毎に水と施肥の切り替えできる。
- ・灌水時間は 分秒モード) 6秒～9分54秒
標準モード) 1分～99分
- ・2電源仕様だから、100vでも200v兼用
- ・ポンプ端子、メインバルブ端子、24vAC出力
- ・リモート入力(外部からの信号で起動)
- ・センサー入力(外部からの信号で待機)

(FP仕様だけの特徴)

- ・パルス流量計とのセットで、灌水量を流量で管理できるようになります。
- ・時間モードでは、チューブ洗浄機能が使えます。
* 流量モードでは使えません。



日射コントローラーVer.6(オプション)

オプションの日射コントローラーを接続すれば
日射量に応じた灌水管理が可能になります。
イチゴ、トマト、メロンの養液栽培、隔離栽培
で活躍しています。

簡易細霧に最適な灌水タイマー 「よくばり細霧タイマー4ch」



【よくばり細霧タイマーの主な特徴】

散水したい時間帯はメインタイマーで設定。
散水時間は 分秒モード) 最短6秒～9分54秒
標準モード) 最短1分～99分
間断時間は 1分～99分
ポンプ端子、メインバルブ端子、AC24V出力
リモート入力(外部からの信号で起動)
センサー入力(外部からの信号で待機)

機能／規格		よくばりタイマーⅡ			よくばり細霧タイマー
カテゴリ		標準タイプ	F/Pタイプ	週間タイプ	細霧タイプ
商品名【品番】	4ch	よくばりタイマーⅡ N4 【WB9505】	よくばりタイマーFP4N 【WB9518】	よくばりタイマーⅡ N4週間 【WB9506】	よくばり細霧タイマー4ch 【WB9508】
	8ch	よくばりタイマーⅡ N8 【WB9515】	よくばりタイマーFP8N 【WB9517】	よくばりタイマーⅡ N8週間 【WB9516】	
接続電磁弁		ソレノイド電磁弁DC24V			←
接続電磁弁数	系統	4chタイプ(4台) / 8chタイプ(8台)			1~4台
	その他	施肥用電磁弁×1台、灌水用電磁弁×1台、メインバルブ用電磁弁×1台			←
灌水開始設定タイマー		アナログ24時間タイマー	←	週間アナログタイマー	アナログ24時間タイマー
開始時間設定上の制約		次回灌水開始は30分以上空ける事	←	←	連続繰り返し運転可
灌水動作時間設定	標準モード	1分刻み設定 灌水動作時間1分~99分			←
	分秒モード	6秒刻み設定 灌水動作時間6秒~9分54秒			←
	流量モード	Aモード:1パルス/Bモード:10パルス			←
強制水灌水機能(フラッシング機能)		任意の時間に設定可能			←
系統別切替スイッチ		施肥/OFF/灌水(3段スイッチ)			ON/OFF(2段スイッチ)
強制起動(手動スイッチ)		可能(1プログラム後自動停止)			可能(手動停止の必要あり)
連動運転		2台連結可能			←
灌水ポンプ起動		マグネットリレー経由で可能			←
接続端子	入力	リモート端子(外部からの信号を受けて起動)			←
		センサー入力(外部からの信号を受けて待機)			←
	出力	外部出力端子(無電圧接点出力)			←
		AC24v端子(専用オプション用出力)			←
		ポンプ端子(無電圧接点出力)			←
大きさ(縦×横×奥行)mm		343×193×160			←
重量(kg)		3.7kg			←
電源		100v/200v			←
単体消費電力(w)		18W(無負荷時)			←

(注意とお願い) 本製品の施工に関しましては、必ず電気の専門技術者にご依頼ください。

製品が納められているケースは、防雨ケースではございません。直接雨や灌水が掛かる場所に設置する場合は、防水ケースに入れて設置してください。